Módulos de comunicação - Plásticos

Tipo de rede		CANopen	DeviceNet	Profibus DP	INTERBUS
Número de canais		8			
Tipo de conector fêmea		M12, 5 pinos			
Tensão/corrente máxima das entradas		24 VCC tipo 2/200 mA			
Tensão/corrente máxima das saídas		24 VCC/1,6 A			
Corrente máxima por módulo		8 A			
Certificação dos produtos		cULus			
Dimensões LxPxA (mm)		63x50,5x220			63x69x220
Diagnóstico	Módulos	Por LED para: subtensão na rede e nas E/S + curto-circuito nas E/S + alimentação das E/S			
	Canais	Por LED para: curto-circuito nas E/S + falha por fio cortado + falha das E/S			
Referências	16 entradas	FTB1CN16EP0	FTB1DN16EP0	FTB1DP16EP0	FTB1IB16EP1
	8 entradas/8 saídas	FTB1CN08E08SP0	FTB1DN08E08SP0	FTB1DP08E08SP0	FTB1IB08E08SP1
	12 entradas/4 saídas	FTB1CN12E04SP0	FTB1DN12E04SP0	FTB1DP12E04SP0	FTB1IB12E04SP1
	16 entradas/saídas configuráveis	FTB1CN16CP0	FTB1DN16CP0	FTB1DP16CP0	FTB1IB16CP1

Módulos de comunicação - Metálicos

Tipo de rede		CANopen	DeviceNet	Profibus DP
Número de canais		8		
Tipo de conector fêmea		M12, 5 pinos		
Tensão/corrente máxima das entradas		24 VCC tipo 2/200 mA		
Tensão/corrente máxima das saídas		24 VCC/1,6 A		
Corrente máxima por módulo		8 A		
Certificação dos produtos		cULus		
Dimensões LxPxA (mm)		62,7x38,9x224,7		
Diagnóstico	Módulos	Por LED para: subtensão na rede e nas E/S + curto-circuito nas E/S + alimentação das E/S		
	Canais	Por LED para: curto-circuito nas E/S + falha por fio cortado + falha das E/S		
Referências	16 entradas	FTB1CN16EM0	FTB1DN16EM0	FTB1DP16EM0
	8 entradas / 8 entradas/saídas configur.	FTB1CN08E08CM0	FTB1DN08E08CM0	FTB1DP08E08CM0
	16 entradas / saídas configuráveis	FTB1CN16CM0	FTB1DN16CM0	FTB1DP16CM0