ficha técnica do produto
Características

RUNTAL BRASIL (11) 2626-4645

ZCKJ1

CORPO FIXO FIM DE CURSO NA+NF BRU

principal

Linha de produto	OsiSense XC
Nome da série	Formato padrão
Tipo de produto ou componente	Corpo do interruptor de fim de curso
Nome abreviado do dispositivo	ZCKJ
Tipo de corpo	Fixo
Compatibilidade do produto	XCKJ
Cabeça associada	ZCKE05 ZCKE06 ZCKE08 ZCKE21 ZCKE23 ZCKE61 ZCKE619 ZCKE62 ZCKE629 ZCKE63 ZCKE64 ZCKE65 ZCKE66 ZCKE67
Material do corpo	Metal
Entrada de cabo	1 entrada roscada para bucim Pg 13.5
Número de polos	2
Tipo e composição dos contatos	1 NF + 1 NA
Operação dos contatos	Ação rápida
Número de passos	1 1 posição
Material de contatos	Contatos banhados a prata

Complementar

Visor local	Sem
Conexão elétrica	Terminais de braçadeiras roscadas, capacidade de Fixação: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Abertura positiva	Com
Velocidade de atuação mínima	0.01 m/min
[Ie] corrente nominal de operação	3 A em 240 V, CA-15, A300 em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 apêndice A 0.27 A em 250 V, CC-13, Q300 em conformidade com EN/IEC 60947-5-1 apêndice A
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento	10 A
[Ui] tensão de isolamento nominal	300 V em conformidade com UL 508 bloco de contato 500 V grau de poluição 3 em conformidade com IEC 60947-1 bloco de contato 300 V em conformidade com CSA C22.2 No 14 bloco de contato
Resistência entre terminais	0.25 mOhm em conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal	6 kV em conformidade com IEC 60664 6 kV para IEC 60947-1
Proteção contra curto-circuito	10 A por gG cartucho fusível
Durabilidade elétrica	5000000 ciclos, CC-13 24 V, 10 W, taxa de funcionamento: <= 60 cic/mn, fator de carga: 0.5 em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C 5000000 ciclos, CC-13 48 V, 7 W, taxa de funcionamento: <= 60 cic/mn, fator de carga: 0.5 em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C 5000000 cycles, DC-13 120 V, 4 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
Tipo de circuito elétrico	Módulo de luz indicadora 2 luzes de neon CA, 110/120 V (95..0,130 V) vida útil: 20000 H
Largura	40 cm
Altura	81.5 cm

As informações fornecidas neste documento contêm descrições gerais e / ou características técnicas do desempenho dos produtos.
A intenção desse documento não é substituir e não deve ser usado para determinar a adequação ou confiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário.
É dever de qualquer usuário ou integrador realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização.
Nem a Schneider Electric, nem qualquer uma de suas filiais ou subsidiárias devem ser responsabilizadas pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Profundidade	44 cm
Peso do produto	0,34 kg
Descrição de terminais ISO nº 1	(11-12)NF (13-14)NA

Ambiente

grau de proteção IP	IP66
grau de proteção IK	IK07
temperatura ambiente do ar para funcionamento	-25...70 °C para ambiente padrão
temperatura ambiente do ar para armazenamento	-40...70 °C
característica ambiental	Ambiente padrão

Oferta sustentável

Status de oferta sustentável	Produto Green Premium
RoHS	Conforme - from 0851 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold
Instruções sobre final de vida de produto	Não necessita de operação de reciclagem específica

Contractual warranty

Período	18 meses